

Limitovaná nabídka: Koaxiální stage monitory 1AM



2 pásmový pasivní koaxiální Stage Monitor / Point Source

Osazení:	LF 12" / HF 3"
Impedance:	LF 8 Ohm, HF 16 Ohm
Frekvenční odezva:	60Hz – 18kHz (+/- 2 dB) / 50Hz – 20kHz (+/-10 dB)
Doporučený výkon zesilovače:	1200W – 1400W Peak @ 8 Ohm
Citlivost (1W @ 1M):	LF 99 dB SPL / HF 107 dB SPL
Max. SPL:	135 dB Peak
Výkon:	LF 350W průběh / 1400W Peak, HF 80W průběh / 160W Peak
Vyřazovací úhel:	40° H x 60° V (rotovatelný)
In / Out konektory:	NL4 Speakon
Korpus:	březová překližka
Povrchová úprava:	černý polyuretanový lak
Gril z perforované oceli	
Rozměry:	376 x 516 x 558 (výška x šířka x hloubka)
Hmotnost:	25.4 kg
Cena stanovená výrobcem: 60.400 Kč bez DPH / ks (73.084,- Kč s DPH 21%)	

39.000 Kč bez DPH / ks

(nabídková cena platí do vyprodání zásob)



Více informací: E-mail: info@soonn.cz
Tel.: +420 469 311 774
Mobil: +420 604 962 354
www.soonn.cz